

Новые ВОЗМОЖНОСТИ сварки

Новое поколение сварочных полуавтоматов INMIG – еще больше возможностей для профессионального сварщика. Сохранив все преимущества – высокую производительность и отличное качество сварного шва, аппараты получили функционал, который значительно расширил область их применения:

- режим MMA-сварки – теперь для всех аппаратов;
- функция EASY PULSE – упрощенный режим импульсной сварки (для моделей INMIG 500T DW SYN);
- универсальный шланг-пакет (для моделей INMIG 500T DW SYN / INMIG 500T DW SYN Pulse).
- MMA, MIG-MAG, TIG Lift-сварка – в одном аппарате (для моделей с сиnergетическим управлением);
- панели управления с LCD-дисплеем.

Уже в комплекте

	MIG-MAG горелка серия FB
	Кабель заземления, медь
	Кабель с электрододержателем, медь
	Газовый шланг
	Ролик

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ



Безопасная эксплуатация аппарата за счет встроенной функции термозащиты с индикацией перегрева.



Функция регулировки индуктивности обеспечивает стабильность дуги и сварочного процесса.



Возможность выбора между 2-х и 4-х тактным режимами работы горелки уменьшает нагрузку на руку сварщика.



4х-роликовый подающий механизм обеспечивает плавную подачу проволоки.



Выносной подающий механизм Drive INMIG позволяет работать на удалении от аппарата.



Позволяет контролировать и своевременно корректировать параметры сварки.



Универсальное, быстрое и безопасное подключение сварочных горелок.



Колеса и ручка для удобной переноски позволяют легко перемещать подающий механизм по рабочей площадке.



Упрощенный режим импульсной сварки (для INMIG 500 T DW SYN).

Полный модельный ряд серии INMIG

модель	артикул	технические характеристики								
		Напряже- ние питания, В	Потреб- ляемая мощность, кВт	Напряжение холостого хода, В	Диапазон сварочного тока, А			Сварочный ток, А при t = 40 °C	Ø сварочной проволоки, мм	Вес аппа- рата, кг
					MIG/MAG	MMA	TIG	при ПВ 60 % / 100%		
INMIG 200 SYN PLUS	38644	220	7,9	65,0	30 - 200	20 - 170	15 - 200	165 / 130	0,6 - 1,0	15,0
INMIG 200 SYN LCD	31590.1		7,3	67,0	25 - 200	10 - 200	10 - 200			19,0
INMIG 315 T SYN LCD	31591.1		8,8	70,0	25 - 315	10 - 315	10 - 315			26,0
INMIG 250 T	31436.1	380	8,7	56,0	50 - 250	10 - 250		250 / 200	0,6 - 1,2	25,0
INMIG 315 T	31437.1		10,0	53,0	50 - 315	10 - 315	○	315 / 200		26,0
INMIG 350 T DG	31438.1		15,3	67,0	50 - 350	10 - 350		350 / 275		22,0
INMIG 400 T DG	31440.1		22,3	65,0	50 - 400	10 - 400		400 / 310		23,0
INMIG 500 T DW SYN	31406.1		26,0	63,0	50 - 500	10 - 500	10 - 500			32,0
INMIG 500 T DW SYN PULSE	31443.1			70,0						