

## Высокое качество ручной дуговой сварки

Fubag представляет новое поколение сварочных инверторов серии IR. Сохранив все преимущества популярной серии – простоту и надежность, аппараты получили стильный цельнометаллический корпус, стали легче и компактнее. При этом, за счет новых конструктивных решений, ресурс и эксплуатационные характеристики аппаратов повышены: увеличен диапазон сварочного тока, более надежно защищены органы управления на внешней панели.

Популярные аппараты IR 200 и IR 220 также доступны в версиях с функцией VRD (снижение напряжения холостого хода, обеспечивает безопасность сварочных работ, понижая напряжение при работе на холостом ходу).

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ



Уверенная работа аппарата при колебаниях напряжения в сети от 150 до 240 В.



Надежность и долговечность использования за счет высокоэффективной системы воздушного охлаждения.



Проведение сварочных работ методом MMA сварки током до 300 А.



Применение самых современных технологий гарантирует высокую надежность и отличный результат.



Цифровая индикация параметров сварки в реальном времени.



Компактность и небольшой вес обеспечивают высокую мобильность оборудования и расширяют возможности его применения.



Аппарат обладает встроенной функцией термозащиты аппарата с индикацией перегрева.



Высокотехнологичные функции сварки обеспечивают простой поджиг и высокую стабильность дуги.



Повышенная электробезопасность сварочных работ (MMA сварка) при использовании в опасных рабочих зонах.

### Полный модельный ряд серии IR

модель	артикул	технические характеристики						
		Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение холостого хода, В	Диапазон сварочного тока, А	Диаметр электрода, мм	Вес аппарата, кг	
IR 160	31401	220	6,1	74	10 – 160	1,6 – 4,0	4,7	
IR 180	31402		6,4		10 – 180		4,9	
IR 200	31403		8,1		10 – 200	1,6 – 5,0	5,1	
IR 200 VRD	38900		8,7		13 / 74			
IR 220	31404	380	8,1	68	10 – 220	1,6 – 6,0	13,2	
IR 220 VRD	31405		8,7		13 / 74			
IR 250 T	41117		9,5		68			25 – 250
IR 300 T	41118		12,1		66			25 – 300